



Art-Nr. 311/193  
 Hersteller-Nr. 6367010



## Verteilerblock KSV-AB2 kurz, ø 8 mm

**GOK**

### Informationen

Packmaß	10x7x6 cm
Gewicht	280 g
Bruttogewicht	380 g
Katalogseite	526

### Spezifikationen

Anschluss	ø 8 mm
max. Druck: PS	16 bar
Typ	KSV-AB2
Variante	kurz

### Effiziente und einfache Steuerung der Verbrauchsgeräte

Der GOK Verteilerblock KSV-AB überzeugt durch seinen ergonomischen Kipphebel, der eine intuitive und mühelose Bedienung ermöglicht. Dank der farblichen Kennzeichnung ist jederzeit klar erkennbar, ob der Verteilerblock geöffnet (grün) oder geschlossen (rot) ist.

Durch die optimierte Funktion gewährleistet der KSV-AB einen minimalen Druckverlust, sodass eine maximale Leistung der angeschlossenen Verbrauchsgeräte erhalten bleibt.

**Lieferumfang:** eine praktische Befestigungskonsole, ein Blindstopfen, Symbolaufkleber und beschriftete Clips.

- ausgestattet mit 2, 3 oder 4 Abgängen (ø 8 mm)
- ergonomischer Kipphebel für komfortable Bedienung
- klare Farbkodierung für Offen (grün) und Geschlossen (rot)
- optimierter Durchfluss für minimalen Druckverlust
- Betätigungselement: ergonomischer Kipphebel
- Farbliche Kennzeichnung: Offenstellung (grün) bzw. Geschlossenstellung (rot)
- geringer Druckverlust dank optimierter Bauweise
- mit Blindstopfen im Ausgang und Befestigungskonsole

- inkl. Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D
  - inkl. Clips mit Symbolen zur eindeutigen Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte
  - Dichtungen aus NBR
  -
- Kipphebel aus PA6 GF30