



Art-Nr. 311/190  
Hersteller-Nr. 6366110



## Verteilerblock KSV-AB3 lang, ø 10 mm



### Informationen

Packmaß	22x20x6 cm
Gewicht	400 g
Bruttogewicht	500 g
Katalogseite	526

### Effiziente und einfache Steuerung der Verbrauchsgeräte

Der GOK Verteilerblock KSV-AB überzeugt durch seinen ergonomischen Kipphebel, der eine intuitive und mühelose Bedienung ermöglicht. Dank der farblichen Kennzeichnung ist jederzeit klar erkennbar, ob der Verteilerblock geöffnet (grün) oder geschlossen (rot) ist.

Durch die optimierte Funktion gewährleistet der KSV-AB einen minimalen Druckverlust, sodass eine maximale Leistung der angeschlossenen Verbrauchsgeräte erhalten bleibt.

**Lieferumfang:** eine praktische Befestigungskonsole, ein Blindstopfen, Symbolaufkleber und beschriftete Clips.

- ausgestattet mit 2, 3 oder 4 Abgängen (ø 8 mm)
- ergonomischer Kipphebel für komfortable Bedienung
- klare Farbkodierung für Offen (grün) und Geschlossen (rot)
- optimierter Durchfluss für minimalen Druckverlust
- ergonomischer Kipphebel als Bedienelement
- Farbliche Markierung: Grün für Offenstellung, Rot für Geschlossenstellung
- minimaler Druckverlust durch optimierte Bauweise
- inkl. Befestigungskonsole für sichere Installation

### Spezifikationen

Anschluss	ø 10 mm
max. Druck: PS	16 bar
Typ	KSV-AB3
Variante	lang

- inkl. Clips mit Symbolen zur eindeutigen Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte
- Blindstopfen für ungenutzte Ausgänge im Lieferumfang
- inkl. Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D
- Dichtungsmaterial: NBR
- Kipphebelmaterial: PA6 GF30